



serie Utility UB

## “La flessibilità nelle tue mani”

**Neos serie Utility UB**, è una macchina da stampa digitale “**multi-pass**” a getto d’inchiostro con trasporto a piano nastro aspirato di generose dimensioni per la stampa su materiali **rigidi** e **semi rigidi**, estremamente flessibile, singola testa ad 8 barre colori per una quadricromia **CMYK+4** colori spot oppure la possibilità di avere doppia quadricromia **CMYK+CMYK** per la stampa in entrambe le direzioni per una elevata produttività.

La possibilità di utilizzare inchiostri di differente natura, dai classici agli speciali **UV led** con lampade integrate, **Base acqua** e essiccazione **IR integrata**, **Base solvente** stc stc.

La **Neos serie Utility UB** ha la struttura in acciaio e carters in policarbonato, si presenta compatta ma imponente, la rigidità della struttura è giustificata dagli alti standard qualitativi.

## “Flexibility in your hands”

**Neos Utility UB series**, is an inkjet “**multipass**” digital printing machine with vacuum conveyor belt of generous dimensions, extremely flexible for printing on **rigid** and **semi-rigid** materials, single head with 8 color bars for a four-color **CMYK+4** spot colors or the possibility of having double **CMYK+CMYK** four-color process for printing in both directions for high productivity.

The possibility of using inks of different kinds, from classic to special **UV LEDs** with integrated lamps, **Water-based** and integrated **IR drying**, **Solvent-based** stc stc

The **Neos Utility UB** series has a steel structure and polycarbonate carters, it is compact but impressive, the rigidity of the structure is justified by the high quality standards.



Serie Utility U-Belt	U08B
Numero barre <i>Number bars</i>	Max 8 barre - <i>Max 8 bars</i>
Trasporto <i>Media handling</i>	Tappeto aspirato - <i>Vacumed tape</i>
Teste di stampa <i>Printing heads</i>	Ricoh, Xaar, Konica Minolta, Epson, Fujifilm
Risoluzione di stampa <i>Image resolution</i>	Da 600dpi nativa a 1800dpi dimensione goccia da 4 a 12 pl 4 livelli di grigio <i>From 600dpi native to 1800dpi drop size from 4 to 12 pl grayscale</i>
Velocità di stampa <i>Printing speed</i>	Da 50 a 250 mq/h - <i>From 50 to 250 mq/h</i>
Fronte stampa <i>Printing width</i>	Da 100 a 2250 mm - <i>From 100 to 2250 mm</i>
Inchiostri <i>Inks</i>	UV led, Base acqua - <i>UV led, Water based</i>
Dimensione foglio <i>Sheet size</i>	Da 400x400 a 2250x6000 - <i>From 400x400 To 2250x6000</i>
Spessore substrato <i>Media thickness</i>	Da 1 mm a 40 mm - <i>From 1 mm to 40 mm</i>
Substrato <i>Usable media</i>	ABS, PVC, Alluminio, Acciaio, Legno, Carta, Carta patinata, Cartoncino <i>ABS, PVC, Aluminium, Steel, Wood, Paper, Coated paper, Cardboard</i>
Ambiente operativo <i>Working environment</i>	20 - 28°C, 40 - 60% RH
OPTIONAL	
Stampa dati variabili <i>Variable data printing</i>	Si, barcode, Qrcode, personalizzati - <i>Yes barcode Qrcode, customized</i>
Lampada UV <i>UV dryer</i>	Si - Yes
Lampada IR <i>IR dryer</i>	Si - Yes
Sistema di visione <i>Vision system</i>	Si Integrato - <i>Yes Integrated</i>